

SPLIT MURO AIR INVERTER

Unidad interior



Mando a distancia



Unidad exterior



Nuestra tradicional línea Daitso AIR esta pensada en el profesional de la climatización que reconoce la calidad y confiabilidad de Daitso.

Ofreciendo un equipo 100% inverter, con una eficiencia energética de Clase A++ según la normativa europea, garantiza un óptimo balance entre consumo y confort y un diseño discreto y actual.

También te permite agregar el accesorio wifi cuando lo requieras y así ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación EWPE Smart.*



Control WIFI

El sistema de aire acondicionado puede ser controlado desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación EWPE Smart.*



MODELO		ASD 9 UI-DN	ASD 12 UI-DN	ASD 18 UI-DN	ASD 24 UI-DN
CÓDIGO SIN KIT		3NDA8365	3NDA8370	3NDA8375	3NDA8380
CÓDIGO CON KIT		3NDA8365_10	3NDA8370_10	3NDA8375_10	3NDA8380_10
POTENCIA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA (MIN.-MAX.)	kW	2.500 (0.600-2.800) / 2.800 (0.600-3.200)	3.200 (0.600-3.600) / 3.400 (0.600-3.800)	4.600 (0.650-5.200) / 5.000 (0.700-5.275)	6.700 (2.000-8.200) / 7.250 (2.000-8.500)
	kcal/h	2150 (516-2408) / 2408 (516-2752)	2752 (516-3096) / 2924 (516-3268)	3956 (559-4472) / 4300 (602-4536)	5762 (1720-7052) / 6235 (1720-7310)
POTENCIA ABSORBIDA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA	kW	0.78 / 0.77	0.99 / 0.94	1.43 / 1.38	1.87 / 1.94
ESEER / SCOP	W/W	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4	6.3 / 4
CLASE ENERGÉTICA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
INTENSIDAD ABSORBIDA	A	3.6	4.5	6.34	8.32
CABLE DE ALIMENTACIÓN	n° x s	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T
CABLE DE INTERCONEXIÓN	n° x s	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T
CAUDAL DE AIRE UNIDAD INTERIOR (A/B)	m³/h	480 / 210	560 / 290	850 / 520	1250 / 850
CAUDAL DE AIRE UNIDAD EXTERIOR	m³/h	1600	2200	2200	3200
PRESIÓN SONORA (A/M/B)	dB(A)	40 / 34 / 29	42 / 35 / 29	45 / 37 / 33	45 / 42 / 39
PRESIÓN SONORA UNIDAD EXTERIOR	dB(A)	51	52	54	60
DIÁMETRO LÍNEAS FRIGORÍFICAS LÍQUIDO / GAS	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 15.87
	Pul.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 5/8"
DISTANCIA MÁXIMA PERMITIDA TOTAL / VERTICAL	m	15 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 10
REFRIGERANTE	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
CARGA DE REFRIGERANTE	Kg (TnCO2eq)	0.7 (1.462)	0.85 (1.775)	1.1 (2.297)	1.7 (3.550)
CARGA ADICIONAL / DISTANCIA PRECARGA	g/m-m	20 / 5	20 / 5	20 / 5	50 / 5

Peso y dimensiones

MODELO	UNIDAD INTERIOR				UNIDAD EXTERIOR			
	PESO	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO	ALTO	ANCHO	FONDO
DSF-9UIDN	9 kg	275	790	200	26.5 kg	540	776	320
DSF-12UIDN	9 kg	300	790	200	31-33 kg	596	842	320
DSF-18UIDN	13.5 kg	300	970	224	31-33 kg	596	842	320
ASD 24 UI-DN	17 kg	325	1078	246	31-33 kg	700	955	396

Rango de funcionamiento

