



# SPLIT MURO



#### Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



#### Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.



#### Temporizador:

Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.



MODELO			CST-09HRE	CST-12HRE	CST-18HRE	CST-24HRE	CST-36HRE
<b>Voltaje, Fase y Frecuencia</b>		<b>V/Ph/Hz</b>	220/1/50	220 - 1 - 50	220 - 1 - 50	220 - 1 - 50	220 - 1 - 50
<b>Frío</b>	<b>Capacidad total</b>	<b>Btu/h</b>	9.000	12.000	18.000	24.000	36.000
	<b>Potencia Absorbida</b>	<b>W</b>	855	1.135	1.715	2.280	3.000
	<b>Corriente Absorbida</b>	<b>A</b>	4,0	5,3	8,2	10,9	13
<b>Calor</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Btu/h</b>	9.500	12.000	18.000	24.000	36.000
	<b>Potencia Absorbida</b>	<b>W</b>	885	1.160	1.730	2.250	2.950
	<b>Corriente Absorbida</b>	<b>A</b>	4,1	5,4	8,3	10,8	12,8
<b>Corriente Absorbida Máxima</b>		<b>A</b>	5,2	6,9	10,7	14,2	20
<b>Rendimiento</b>	<b>EER</b>		3,09	3,1	3,08	3,08	2,93
	<b>COP</b>		3,14	3,15	3,13	3,19	3,12
	<b>Caudal de Aire (Frío / Calor)</b>	<b>m3/hr</b>	500/510	550/550	800/780	950/1.050	1400/1240/1080
	<b>Nivel de Ruido (Alto / Medio / Bajo)</b>	<b>dB(A)</b>	40/36/33	40/36/33	45/42/37	46/43/40	53/50/48
<b>Tº de Operación</b>			16-31	16-31	16-31	16-31	16-32
<b>Compresor</b>			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
<b>Tipo de Refrigerante / Carga de refrigerante gr</b>			R-410/560	R-410/850	R-410/1.770	R-410/1.400	R-410
<b>Tuberías</b>	<b>Gas</b>	<b>Pulgadas</b>	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
	<b>Líquido</b>	<b>Pulgadas</b>	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
<b>Longitud Máxima de Tuberías</b>		<b>m</b>	15	15	15	15	25
<b>Máx. Diferencia entre UI/UE</b>		<b>m</b>	5	5	5	5	15
<b>Dimensiones (L x W x H)</b>	<b>Unidad Interior Neta</b>	<b>mm</b>	777 x 250 x 205	777 x 250 x 205	910 x 292 x 205	1.010 x 315 x 220	1300 x 332 x 245
	<b>Empaque Unidad Interior</b>	<b>mm</b>	848 x 315 x 275	848 x 315 x 275	977 x 367 x 276	1.094 x 386 x 300	1515 x 428 x 345
	<b>Unidad Exterior Neta</b>	<b>mm</b>	600 x 232 x 500	700 x 256 x 552	780 x 290 x 605	820 x 300 x 605	970 x 370 x 790
	<b>Empaque Unidad Exterior</b>	<b>mm</b>	705 x 320 x 550	798 x 356 x 585	883 x 412 x 653	910 x 392 x 635	1120 x 485 x 900
<b>Peso Neto</b>	<b>Unidad Interior</b>	<b>kg</b>	8,5	8,5	10	13	22
	<b>Unidad Exterior</b>	<b>kg</b>	24	27,5	42	43	73

\* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

\* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.